

FINEPIX JX370

Bildsensor	1/ 2,3 Zoll CCD/ 14 Mio Pixel (effektiv)
Speichermedium	SD- / SDHC-Speicherkarte
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3) Video: AVI (Motion JPEG) mit Ton Audio: WAVE Format (DCF-konform / DPOF-kompatibel)
Anzahl aufgezeichneter Pixel	L : <4:3>4288 x 3216 <3:2>4288x2864 <16:9>4288x2416 M : <4:3>3072 x 2304 <16:9>3072x1728 S : <4:3>2048 x 1536 <16:9>1920x1080
Objektiv	FUJINON-Objektiv mit 5x optischem Zoom, F2,6 (W) – F6,2 (T)
Brennweite	F= 5 – 25mm, entspricht 28 – 140mm bei 35mm Kameras
Digitalzoom	ca. 6,7fach
Blende	F2,6 / F8 (W), F6,2 / F20 (T)
Schärfbereich (ab Objektivoberfläche)	Normal : Weitwinkel ca. 45cm bis unendlich Tele ca. 80cm bis unendlich Makro : Weitwinkel ca. 10cm bis 80cm Tele ca. 0,8m bis 1,2m
Empfindlichkeit	Auto/100/200/400/800/1600/3200 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit), ISO3200:S
Belichtungssteuerung	TTL-Messung über 256 Zonen
Belichtungsprogramme	AE-Programmautomatik
Aufnahmeprogramme	AUTO, P, SR Auto, Umgebungslicht, Umgebungslicht & mit Blitz, Portrait, Baby, Lächelerkennung, Landschaft, Sport, Nacht, Nacht mit Stativ, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Party, Blume, Text
Bildstabilisator	Motivschärfemodus
Verschlusszeit	AUTO: ¼ Sek. bis 1/1800 Sek., (alle anderen Programme) 8 Sek. bis 1/1800 Sek.
Serienaufnahme	L: Top-3 (max.1,1Bilder/Sek.)
Scharfstellung	Autofokus (Mitte, Tracking)/ Kontinuierlicher AF
Weißabgleich	Automatische Motiverkennung Voreinstellung (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht)
Selbstausröser	ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit
Blitz	Automatikblitz Effektive Reichweite (ISO AUTO): Normal: Weitwinkel ca. 0,45m bis 3m Tele ca. 0,8m bis 2m Makro ca. 30cm bis 80cm Blitzprogramme: Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote Augen Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro
LCD Monitor	6,9cm (2,7 Zoll), ca. 230.000 Pixel, Farb LCD, ca. 96% Bildfeld
Videoaufzeichnung	1280 x 720 Pixel - HD (30 Bilder/Sek.) / 640 x 480 Pixel - VGA (30 Bilder/sek) / 320 x 240 Pixel -Q VGA (30 Bilder/sek) mit Mono-Tonaufzeichnung; Die Zoomfunktion kann

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH

FINEPIX JX370

	während der Videoaufnahme benutzt werden.
Fotografische Funktionen	SR Auto, Gesichtserkennung (mit automatischer Rote-Augen-Korrektur), Blinzelerkennung, beste Ausschnittwahl, Bildnummernspeicher, Panorama Modus, Smile&Shoot
Wiedergabefunktionen	Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Bildsuche, Größenanpassung, Ausschnitt, Bilddrehung, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro Thumbnail Ansicht, Photobook-Assistent, Markierung für Webupload, Panoramawiedergabe
Videoausgang	umschaltbar zwischen NTSC und PAL
Digitalschnittstelle	USB 2.0 High-Speed
Stromversorgung	NP-45 Li-Ionen Akku (im Lieferumfang)
Abmessungen	95,2 (B) × 57,2 (H) × 24,3 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)
Gewicht	ca. 107g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)
Lieferumfang	Lithium-Ionen Akku NP-45 Netzteil Handschlaufe USB-Kabel CD-ROM Bedienungsanleitung

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH