



Der LG BD450 ist ein 3000 ANSI Lumen heller 3-Chip LCD Business Projektor mit XGA_Auflösung und 2x 3W starken Lautsprechern. Dank moderner 3-Chip-LCD Technik liefert der BD450 ein hervorragendes Bild ohne Regenbogeneffekte zu einem attraktiven Preis. Ein Kontrastverhältnis von 5000:1 ermöglicht neben scharfen Konturen in Präsentationen auch viel Tiefe bei Bildern und Filmen.

- Leistungsstarker Business Projektor für gekonnte Präsentationen
- Hohe native XGA (1024x768) Auflösung
- Neuer 3x0.63" Sony Policilicon Chip
- HDMI Anschluss
- Hohe Helligkeit von max. 3000 ANSI Lumen (High Mode)
- Lange Lampenlebensdauer von 3000 Std. im Eco Modus, 2000 Std. im Normalmodus
- Kontrast von 5000:1
- Niedrige Geräuschemission von nur >36 dBA im Eco Mode
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder RS232C Schnittstelle
- Automatische Quellenerkennung
- 1,2-facher Zoom
- Bis zu 300" (762cm) Bilddiagonale
- 2x 3W Stereo Lautsprecher
- Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9

Bild	
Projektionsdiagonale	76 cm – 762 cm (30"-300")
Bildformat	4:3 / 16:9
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz
Helligkeit 2D / 3D (ANSI Lumen)	3000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	5000:1
Ausleuchtung	> 80 %
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Focus	Manuell
Zoom	1,2
Projektionsabstand	1,77 m bei 2 m (4:3)
Throw Ratio	1,46 - 1,76
Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
Video- Eingangssignale	NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Keystonekorrektur	ja (Vertikal ± 30°)

Bedienung	
Bedienung	Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode
OSD-Sprachen	UK, DE, FR, ES, PT, SE, IT, CN, KR, PL

Anschlüsse	
Video-PC Eingang	HDMI, 2 x 15Pin D-Sub Ein/Aus (und 2x Komponente Ein/Aus)
Video-PC Ausgang	15Pin D-Sub
Komponenten Eingang	ja (in 15 Pin D-Sub PC Eingang)
Steuerung - Service	RS232C / USB
Audio Eingang	ja
Audio Ausgang	ja
Netzwerk RJ45	nein
Netzkabel / Kensington	ja / ja

allg. techn. Daten	
Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	< 37 / < 34
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	USHIO 230 W / >2000 Std. / >3000Std.

Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	290 W / - / -
Maße ohne Standfuß (B x Hx T)	327x 241x 87
Farbe	weiß
Gewicht netto	2,9 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, Bedienungsanleitung, Linsendeckel, Fernbedienung
Besonderheiten	Int. Lautsprecher 2 x 3 W

Service

Garantie	Gerät: 36 Monate, Lampe: 1000 Std. oder 6 Monate (was zuerst eintrifft)
----------	-------------------------------------------------------------------------

EAN

EAN	8806084050427
-----	---------------