

FS-1028MFP/FS-1128MFP

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A4

► print ► copy ► scan ► fax

KOMPAKTE WIRTSCHAFTLICHKEIT, AUF DIE VERLASS IST.

Höchste Effizienz und Zuverlässigkeit kombiniert mit vielfältigen Standardfunktionen machen diese beiden Multifunktionsgeräte zum idealen Office-Partner. Beachtlich ihr Arbeitstempo mit enormen 28 Seiten/Min. – und die integrierte Duplex-Einheit, die den Papierbedarf deutlich reduziert. Der FS-1128MFP bietet zudem standardmäßig Fax. Und: Für den digitalen Dokumentenfluss haben beide modernste Scan-Optionen an Bord.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute, Druck und Kopie
- Erste Kopie bereits nach 6,9 Sekunden
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax*-Funktion
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- 300 Blatt Papierkapazität, max. 800 Blatt
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design

*nur FS-1128MFP

Für den schnellen Adresszugang: Das intuitiv organisierte Bedienfeld bietet 22 Zielwahltasten.



Für die einfache Ablage und Weiterleitung: Der automatische Duplex-Dokumenteneinzug scannt doppelseitige Dokumente.



Abbildung zeigt FS-1128MFP

FS-1028MFP/FS-1128MFP

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB Flash Speicher

Über den USB-Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute

Speicher: 256 MB RAM, optional auf bis zu 768 MB RAM erweiterbar

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat.*

Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T)

FS-1028MFP: 366 x 494 x 410 mm

FS-1028MFP/DP, FS-1128MFP: 448 x 494 x 430 mm

Gewicht

FS-1028MFP: ca. 15 kg (Basisgerät betriebsbereit)

FS-1028MFP/DP, FS-1128MFP: ca. 18 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Netzspannung: 220-240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

FS-1028MFP: 494 W im Betrieb

88 W im Standby-by

9,3 W im Sleep Modus

FS-1028MFP/DP, FS-1128MFP: 494 W im Betrieb

91 W im Standby-by

10,2 W im Sleep Modus

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) im Stand-by 52 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²);

Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

(optional für FS-1028MFP als DP-110 erhältlich)

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt; 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60-105 g/m²;

A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage: Max. 150 Blatt Face-down

Druckfunktion

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi

1. Seite nach: ca. 6 Sekunden

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

**Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

***Gemäß ISO/IEC 19752

****nur FS-1028MFP und FS-1028MFP/DP

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet

(10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x)

USB-Host für USB Flash Speicher

CPU: PowerPC 440 /667 MHz

Emulationen: PCL6, PostScript** 3 (KPLD 3), Diablo 630**, IBM Proprieter X24E**, Epson LQ-850**, Lineprinter**, PDF 1.5, XPS

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 Fonts für Windows Vista*, 103 Fonts für PostScript*, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfungsgenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi, 256 Graustufen

1. Kopie nach: ca. 6,9 Sekunden

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Kopiervorwahl: 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in s/w (300 dpi),

bis zu 14 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Betriebssysteme: Windows 2000(SP4), XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008**

Funktionalität: Scan to PC (SMB), Scan to FTP (über SSL), Scan to E-Mail, Scan to USB Host, TWAIN, WSD

Vorlagenformat: Max. Folio/Legal

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, XPS

Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

Faxfunktion (nur FS-1128MFP)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008**

Vorlagenformat: Max. Folio/Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 3,5 MB

Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes

Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden,

22 Zielwahltafeln

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-130: Toner schwarz für 7.200 Seiten***

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.600 Seiten)***

Optionen

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

DP-110: max. 50 Originale; 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²); Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm (bereits im Lieferumfang des FS-1028MFP/DP und FS-1128MFP enthalten)

Papierkassette

PF-100: max. 250 Blatt; 60-105 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), bis zu 2 x PF-100 möglich

Unterschrank

CB-130: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

Speicher-Erweiterung

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)****

PS1109: Gigabit Printer Server 10BaseT/100BaseTX/

1000BaseT (RJ-45)****

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)****

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000Base****

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stk. notwendig)

Modelle

FS-1028MFP: 3-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen) mit Originalabdeckung

FS-1028MFP/DP: 3-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen) mit automatischem Dokumenteneinzug mit Wendung

FS-1128MFP: 4-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) mit automatischem Dokumenteneinzug mit Wendung

Alle Modelle werden auch im Bundle mit Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre angeboten.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Gerätes, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



FS-1028MFP mit Option

FS-1028MFP/DP bzw. FS-1128MFP mit Option

