

Tischkreissäge HT 315

ATIKA®

Die robuste, leistungsstarke Säge
mit großer Ausstattung-Vielfalt

■ Made
■ in
■ Germany



3 Motoren
zur Auswahl

Die ATIKA HT 315 - eine Tischkreissäge mit einer Ausstattung, die Punkt für Punkt überzeugt.



präzise Kulissenführung
und Anzeigeskala bis 45°
für die serienmäßige
Schrägverstellung

Sägeblatt \varnothing 315 mm
Schnitttiefe ca. 90 mm

2 Anschlüsse für
Staubabsaugung -
direkt am Sägeblattschutz
und am Spankasten

Absaugschlauch
serienmäßig

großer Säge Tisch mit
Skala in der Tischplatte
für den verstell- und
drehbaren Längs-
anschlag

der Längsanschlag
kann auch als Quer-
anschlag bis 60°
genutzt werden

Tischverlängerung
ca. 800 mm lang

serienmäßige
Höhenverstellung
mit Kurbel

stabiler Stand

3 Motoren zur Auswahl:

- P₁ 2,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P₁ 3,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P₁ 3,3 kW S6 - 20%, 400 V 3~, Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser

Hohes Qualitätsniveau - bis ins Detail

serienmäßig:
die präzise Führung
auch beim Gehrungs-
schnitt



serienmäßig:
die stufenlose Schräg-
verstellung bis 45°



serienmäßig:
sicherer Vorschub durch den
als Queranschlag einsetzbaren
Längsanschlag



als Sonderzubehör erhältlich:
Schiebeschlitten und Platten-
schneideinrichtung

ATIKA®

als Sonderzube-
hör erhältlich:
die mobile
Späneabsaug-
anlage mit
einer hohen
Saugleistung





Überzeugende ATIKA-Sägetechnik auf einen Blick.

| Ausstattung / Typ | | HT 315 | | |
|---|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | | 301940 | 301920 | 301910 |
| Antrieb | | | | |
| Wechselstrom-Bremmotor 230 V~ | | | | |
| Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%) | kW | 2,0 | 3,0 | |
| Abgabeleistung P2 (S6 - 20%) | kW | 1,3 | 2,1 | |
| Nennstrom | A | 9,3 | 13,2 | |
| Drehstrom-Bremmotor 400 V 3~ | | | | |
| Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%) | kW | | | 3,3 |
| Abgabeleistung P2 (S6 - 20%) | kW | | | 2,5 |
| Nennstrom | A | | | 6,5 |
| Motorschalter mit Nullspannungsauslöser | | • | • | • |
| Absicherung | A/träge | 16 | 16 | 16 |
| Geräuschkennwerte | | Schalleistungspegel | Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | |
| Leerlauf | dB (A) | $L_{WA} = 101,1$ | | $L_{PA} = 86,1$ |
| Bearbeitung | dB (A) | $L_{WA} = 104,5$ | | $L_{PA} = 89,5$ |
| Säge | | | | |
| Hartmetallsägeblatt, 40 Zähne | Ø mm | 315 | 315 | 315 |
| Blattbohrung | Ø mm | 30 | 30 | 30 |
| Schnitttiefe bei 90° ca. | mm | 90 | 90 | 90 |
| Schnitttiefe bei 45° ca. | mm | 63 | 63 | 63 |
| Drehzahl | min ⁻¹ | 2800 | 2730 | 2680 |
| Längs- und Queranschlag kombiniert | | • | • | • |
| Vorrichtung für 2fache Staubabsaugung | | • | • | • |
| rutschfeste Fußkappen | | • | • | • |
| Sägetisch | | | | |
| vollverzinkte Ausführung | | • | • | • |
| Tischplatte | mm | 800 x 550 | | |
| Tischverlängerung | mm | 800 x 400 | | |
| Tischhöhe | mm | 810 | | |
| Gewicht ca. | kg | 40 | 46 | 43 |
| Lieferung demontiert | | • | • | • |
| Sonderzubehör | | | | |
| Plattenschneideinrichtung | | lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301895 | | |
| Schiebeschlitten | | lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301890 | | |
| Späneabsauganlage | | lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301899 | | |
| Hartmetallsägeblatt nagelfest, 28 Zähne | | lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 360585 | | |

• serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten.

ATIKA GmbH & Co. KG

Schinkelstraße 97, D-59227 Ahlen • Postfach 21 64, D-59209 Ahlen
 Telefon 0 23 82 / 8 92-0 • Telefax 0 23 82 / 8 18 12
 E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de